



**DOTT. ARCHITETTO PAOLO GRASSI – Albo di Milano n. 6668**

via Turati 13 – 20063 – Cernusco sul Naviglio – MI –

tel./fax. 02.92111167 – cell. 335.495076

WEB: [www.grassiarchitetture.it](http://www.grassiarchitetture.it) Email: [info@grassiarchitetture.it](mailto:info@grassiarchitetture.it)

**DIZETA COSTRUZIONI s.r.l.**

Via Felice Cavallotti, n. 13 - 20093 - Cologno Monzese - MI -

**CITTA' DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO  
PROVINCIA DI MILANO**

**PIANO ATTUATIVO  
Campo della conservazione c2\_2**

CASCINA TORRIANA GUERRINA  
STRADA PROVINCIALE S.P. 121-CERNUSCO S/N-MI

**OGGETTO:**

URBANIZZAZIONI PRIMARIE  
ELENCO PREZZI UNITARI

TAVOLA N°:

**7f**

SCALA : ---

DATA : SETTEMBRE 2013

AGG.:

AGG.:

AGG.:

PROT. N°:

618/13

L'OPERATORE

IL PROGETTISTA

Visti Comunali

**Comune di CERNUSCO SUL NAVIGLIO**  
Provincia di MILANO

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** PIANO ATTUATIVO  
Campo della conservazione c2\_2  
Bollettino C.C.I.A.A. Milano 1-2013

**COMMITTENTE:** DIZETA COSTRUZIONI s.r.l.- Via Felice Cavallotti, n.3 - 20093 - Cologno  
Monzese - MI -

Cernusco sul Naviglio, 30/09/2013

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A0105150A	Posa in opera di pavimento esterno in pietra naturale spessore fino a 3 cm <b>euro (quarantaquattro/20)</b>	m <sup>2</sup>	44,20
Nr. 2 A0105150B	idem c.s. ...pietra naturale per ogni cm in più oltre i 3 cm <b>euro (due/10)</b>	m <sup>2</sup>	2,10
Nr. 3 B0503030T	Fornitura di materiale semilavorato spess. Cm 3 porfido viola Valcamonica P.C. - Lombardia <b>euro (centocinquantanove/00)</b>	m <sup>2</sup>	159,00
Nr. 4 B0503030T/1	Fornitura di materiale semilavorato : porfido viola Valcamonica P.C. - Lombardia per ogni cm in più oltre i 3cm <b>euro (trentasette/00)</b>	m <sup>2</sup>	37,00
Nr. 5 B0703065	Sabbia viva di cava lavata (peso medio al m <sup>3</sup> = 1570 kg) <b>euro (ventitre/50)</b>	t	23,50
Nr. 6 B0703071	Fornitura di misto di inerti a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CNR 10006 <b>euro (ventiuno/00)</b>	t	21,00
Nr. 7 B0703095A	Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia: pietrischetto 12/20 mm (peso medio = m <sup>3</sup> 1450 kg) <b>euro (venti/45)</b>	t	20,45
Nr. 8 B0703207A3	Fornitura di segnaletica stradale verticale in lamiera completa di attacchi e secondo prescrizione Codice della Strada: - lato 90 cm - classe 1 <b>euro (trentauno/00)</b>	cad	31,00
Nr. 9 B0703207B3	b) Segnali circolari, simbologia varia, completi di attacchi: - diametro 60 cm - classe 1 <b>euro (trentauno/00)</b>	cad	31,00
Nr. 10 B0703207B4	idem c.s. ...- classe 2 <b>euro (quarantadue/00)</b>	cad	42,00
Nr. 11 B0704205A	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti di recupero autorizzati escluso gli oneri di conferimento: per profondità fino a 3 cm in assenza di chiusini <b>euro (due/65)</b>	m <sup>2</sup>	2,65
Nr. 12 B0704205C	idem c.s. ...di conferimento: per ogni cm di profondità oltre a 3 cm <b>euro (zero/95)</b>	m <sup>2</sup>	0,95
Nr. 13 B0704205E	idem c.s. ...di conferimento: onere per spostamento fresa (nella stessa giornata lavorativa) <b>euro (quattrocentocinquantasei/96)</b>	a corpo	456,96
Nr. 14 B0704206	Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente fresata, escluso il solo onere del corrispettivo per il conferimento agli impianti di recupero del materiale aspirato <b>euro (uno/05)</b>	m <sup>2</sup>	1,05
Nr. 15 B0704209A	Demolizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo per spessori fino a 12 cm <b>euro (otto/30)</b>	m <sup>2</sup>	8,30
Nr. 16 B0704210B	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso senza asportazione del materiale (fino a 8 cm spessore) <b>euro (cinque/55)</b>	m <sup>2</sup>	5,55
Nr. 17 B0704211A	Trasporto di materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati fino a 20 km <b>euro (dieci/10)</b>	t	10,10
Nr. 18 B0704216	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, a seguito di intervenuta autorizzazione dell'Autorità competente per il riutilizzo dello stesso in sito <b>euro (otto/25)</b>	m <sup>3</sup>	8,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 19 B0704225A	Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di m 1,50, con sistemazione in luogo, previa autorizzazione dell'Autorità competente: eseguito con mezzi meccanici in ambito urbano <b>euro (ventiuno/30)</b>	m <sup>3</sup>	21,30
Nr. 20 B0704230A	Sovrapprezzo per scavo come sopra ma oltre 1,5 m per ogni m in profondità in più fino a 3,5 m: eseguito con mezzi meccanici <b>euro (tre/40)</b>	m <sup>3</sup>	3,40
Nr. 21 B0704235A	Reinterro di scavi con materiale: dislocato in prossimità dello scavo <b>euro (uno/80)</b>	m <sup>3</sup>	1,80
Nr. 22 B0704251A	Caratterizzazione di base (analisi qualitativa chimico-fisico secondo All. 5, Titolo V, Tab.1, D.Lgs. 152/06 e s.m.e i.). Composti inorganici da analizzare in relazione al tipo di inquinamento presunto (comprensivo dei rapporti di prova delle analisi effettuate, escluso il prelievo e trasporto dei campioni vedi voce 252): arsenico, cadmio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi C<12 e idrocarburi C>12 <b>euro (duecentotrentasette/00)</b>	ad analisi	237,00
Nr. 23 B0704252A	Servizio di prelievo dei campioni della voce 251 presso i cantieri e trasporto dei medesimi presso il laboratorio fino a 100 Km dal punto di prelievo <b>euro (duecentonove/00)</b>	a viaggio	209,00
Nr. 24 B0704260	Livellamento meccanico e rullatura del piano di cassonetto <b>euro (uno/05)</b>	m <sup>2</sup>	1,05
Nr. 25 B0704283Q	Pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso monostrato o doppio impasto con inerti normali (norma UNI EN 1338/2004); posati a secco su letto di sabbia spessore 3-6 cm compresa sabbia per intasamento ed ogni prestazione occorrente : Pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso doppio impast, assoggettati a processi di lavorazione secondaria: anticati -sabbati-lavati (norma UNI EN 1338/2004). spessore 10cm <b>euro (quarantasei/25)</b>	m <sup>2</sup>	46,25
Nr. 26 B0704288C	Pavimento in ciottoli posati su letto di sabbia e cemento, pezzatura 6/8 cm e colore in relazione all'impiego. Esecuzione a campo unico escluso riquadrature fasce. Compresi: la regolarizzazione, la costipazione del piano di posa, la sabbia di sottofondo e la sabbia di intasamento nonchAc la pulizia finale con ciottoli da 8-10 cm (190 kg/m <sup>2</sup> ) <b>euro (ottantaotto/20)</b>	cad	88,20
Nr. 27 B0704315A	Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso del n.200, dalle caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: retti <b>euro (ventinove/90)</b>	m	29,90
Nr. 28 B0704315B	idem c.s. ...scavo compresi: curvi <b>euro (trentaotto/15)</b>	m	38,15
Nr. 29 B0704330A	Spandimento di materiali a formazione di sottofondo stradale (esclusa fornitura): a macchina, di materiale sabbio/ghiaioso misto <b>euro (uno/15)</b>	m <sup>3</sup>	1,15
Nr. 30 B0704330B	idem c.s. ...macchina, di ghiaia e pietrisco <b>euro (uno/35)</b>	m <sup>3</sup>	1,35
Nr. 31 B0704341	Fornitura stesa e cilindatura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera <b>euro (venticinque/20)</b>	m <sup>3</sup>	25,20
Nr. 32 B0704371B	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	con spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m <sup>2</sup> al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm: spessore 10 cm <b>euro (diciotto/15)</b>	m <sup>2</sup>	18,15
Nr. 33 B0704371F	idem c.s. ...30 mm: onere per spostamento vibrofinitrice (nella stessa giornata lavorativa) <b>euro (quattrocentosessantauno/44)</b>	a corpo	461,44
Nr. 34 B0704375A	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m <sup>2</sup> : spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm <b>euro (dieci/70)</b>	m <sup>2</sup>	10,70
Nr. 35 B0704375B	idem c.s. ...2500 m <sup>2</sup> : spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/12 mm <b>euro (otto/00)</b>	m <sup>2</sup>	8,00
Nr. 36 B0704375F	idem c.s. ...2500 m <sup>2</sup> : onere per spostamento vibrofinitrice (nella stessa giornata lavorativa) <b>euro (quattrocentosessantauno/44)</b>	a corpo	461,44
Nr. 37 B0704386	Strato di collegamento tipo binder in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100 al 4,5%-5,5% sul peso dell'inerte, compresi materiali, steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, in strati 40-80 mm compressi, per superfici superiori a 2500 m <sup>2</sup> per ogni cm compresso <b>euro (due/10)</b>	m <sup>2</sup>	2,10
Nr. 38 B0704401	Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15-X0-S3 per fondazioni di marciapiedi <b>euro (ventiuno/90)</b>	m <sup>2</sup>	21,90
Nr. 39 B0704406	Calcestruzzo C12/15-X0-S3 gettato in opera senza l'ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi di tubazione fino a quota - 3,5 m sotto il piano di campagna <b>euro (centoquaranta/60)</b>	m <sup>3</sup>	140,60
Nr. 40 B0704411	Calcestruzzo C12/15-X0-S3 gettato in opera in presenza di casseri ed eventuale armatura leggera per sottofondi o murature in elevazione da quota - 3,5 m a quota + 1 m sopra il piano di campagna, casseri ed eventuale ferro d'armatura misurati e contabilizzati a parte <b>euro (centoquarantasette/60)</b>	m <sup>3</sup>	147,60
Nr. 41 B0704416	Calcestruzzo C12/15-X0-S3 per soletta in c.a. per cameretta d'ispezione <b>euro (centoottantasei/20)</b>	m <sup>3</sup>	186,20
Nr. 42 B0704420	Casseforme in legno o in ferro per getti in calcestruzzo semplice o armato da - 3,5 m a + 1 m sopra il piano di campagna per opere di fognatura compreso disarmo <b>euro (trentaquattro/85)</b>	m <sup>2</sup>	34,85
Nr. 43 B0704427	Fornitura e posa in opera di acciaio B450 C presagomato secondo UNI EN 13670 del n. 371 del Cap. A.01.03. <b>euro (millequattrocentosessanta/00)</b>	t	1'460,00
Nr. 44 B0704428	Fornitura e posa in opera di rete di acciaio qualità B450C elettrosaldato Foglio standard 2,25 x 4,00 m, Filo diam. 5 mm. Maglia 200 x 200 mm, secondo norma UNI EN 13670 del n. 375 del Cap. A.01.03. <b>euro (millequattrocentoottanta/00)</b>	t	1'480,00
Nr. 45 B0704456C	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete strutturata norma EN 13476 - UNI 10968 rigidità A <sub>y</sub> anulare SN8 per condotte di scarico interrate con giunzione a bicchiere ed anello elastico preinserito in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso, in barre da 6 m (escluso lo scavo e il sottofondo e rinfiango della condotta): diametro esterno 315 mm <b>euro (ottantaquattro/90)</b>	m	84,90
Nr. 46 B0704460B	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, escluso scavo e reinterro, dimensioni interne 45x45x90 cm: senza sifone <b>euro (novantasei/00)</b>	cad	96,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 47 B0704470	Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe B125 quadrato a telaio ermetico 550x550 mm, luce netta 450x450 mm, peso 28 kg <b>euro (centoquattordici/10)</b>	cad	114,10
Nr. 48 B0704471A	Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe C250 quadrato a telaio ermetico 500x500 mm, luce netta 400x400 mm, h 60 mm, peso 24 kg <b>euro (centosei/60)</b>	cad	106,60
Nr. 49 B0704471B	Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe C250 rettangolare a telaio ermetico 600x800 mm, luce netta 500x700 mm, h 60 mm, peso 50 kg <b>euro (centosettantauno/90)</b>	cad	171,90
Nr. 50 B0704490A	Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie necessarie e sbarramento per singolo chiusino, escluso di trasporto del materiale di risulta alla discarica nonchAc i relativi oneri di smaltimento peso fino a 40 kg circa <b>euro (sessantauno/20)</b>	cad	61,20
Nr. 51 B0704490B	idem c.s. ...smaltimento peso oltre 40 kg fino a 80 kg circa <b>euro (ottantauno/60)</b>	cad	81,60
Nr. 52 B0704502A	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente larghezza striscia 12 cm <b>euro (zero/67)</b>	m	0,67
Nr. 53 B0704503B	Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma circoscritto) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente <b>euro (sette/83)</b>	m <sup>2</sup>	7,83
Nr. 54 B0704505A	Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale in lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato (aventi spessore 2,4 mm, diametro 48-60 mm e altezza 3 m), e plinto di calcestruzzo (confezionato con calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm <sup>2</sup> ) - XC2 - S4, aventi dimensioni 40x40x40 cm), e attacchi, compreso lo scavo, il reinterro e l'allontanamento dei materiali di risulta, la sola posa del cartello stradale, esclusa la sua fornitura diametro 48 mm <b>euro (centootto/15)</b>	cad	108,15
Nr. 55 B0704506	Solo posa in opera di cartello specifico su richiesta DL per delimitazione e segnalazione dei cantieri minimo di contabilizzazione m <sup>2</sup> 1 <b>euro (centocinque/60)</b>	cad	105,60
Nr. 56 B0803130N	Alberi a foglia caduca ramificati dalla base, altezza 4-5 m: liriodendron tulipifera <b>euro (duecentosessantasei/95)</b>	cad	266,95
Nr. 57 B0803135A	Come alla voce precedente (ndr Alberi a foglia caduca ramificati dalla base, altezza 4-5 m:) ma con maggiorazione del: altezza 5-6 m ( percentuale del 51 %) <b>euro (centotrentasei/14)</b>	cad	136,14
Nr. 58 B0804185B	Stesa e modellazione terra di coltivo compresa la fornitura della terra del n. 78 (Terra da coltivo, proveniente da strato colturale attivo priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc. : per forniture oltre a 10 m <sup>3</sup> ): meccanica <b>euro (trentacinque/00)</b>	m <sup>3</sup>	35,00
Nr. 59 B0804231G1	Messa a dimora di piante compresa l'esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro, la formazione di conca, trasporto del materiale di risulta alla discarica e fornitura di tutti i materiali necessari (3 tutori in legno diam. 6 cm lunghezza 2,5 m; fornitura e distribuzione di ammendante, di concimi q.b. e di prima bagnatura con acqua) per piante: g) di cui alla voce 135: lettera a) (Alberi a foglia caduca ramificati dalla base, altezza altezza 5-6 m) (3 tutori diam. 7 cm lunghezza 2,50 m) <b>euro (centosedici/80)</b>	cad	116,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 60 B0804245A	Semina idraulica, con idroseminatrice, mediante spargimento su terreno da coltivo, dissodato e livellato, libero da piante ed altri impedimenti della semenza addizionata: (30 g/m <sup>2</sup> ) a sostanze colloidali, (50 g/m <sup>2</sup> ) torba pretriturata e fertilizzanti; (150 g/m <sup>2</sup> ) <del>per superficie superiore a 5000 m<sup>2</sup></del> <b>euro (uno/55)</b>	m <sup>2</sup>	1,55
Nr. 61 B0804350B	Estirpazione di piante: con zolla di A- da 71 a 100 cm (pari a 6-8 volte circa il A- della pianta ad 1 m d'altezza da terra), per un minimo di 15 piante <b>euro (quarantaquattro/95)</b>	cad	44,95
Nr. 62 B0804355A	Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose, convogliamento in cassoni da trasporto del cippato, per un minimo di 7-8 m <sup>3</sup> : con trattore munito di cippatrice da 40 a 70 HP (per tronchi fino a 12 cm di A-) con operatore <b>euro (novantasette/45)</b>	m <sup>3</sup>	97,45
Nr. 63 H.4.10.005	Scavo di scoticamento di terreno sino a 20 cm di profondità da eseguirsi con mezzi meccanici, compreso il carico ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, a seguito di intervenuta autorizzazione dell'Autorità competente per il riutilizzo dello stesso in sito <b>euro (uno/96)</b>	m2	1,96
Nr. 64 H.4.20.035.e 00	Fornitura e posa in opera di condotte in tubo di acciaio internamente grezze ed esternamente con polietilene per rete gasdotto esclusi pezzi speciali, collaudo e collegamento alla rete esistente escluse le opere di scavo ed assistenza muraria da valutarsi a parte: per tubazione DN 100 <b>euro (ventinove/00)</b>	m	29,00
Nr. 65 H.4.30.005.c 00	Fornitura di cavidotto in plastica PVC UNEL 37118.72 norme CEI 23-8 completa di manicotto rigido serie pesante posato interrato entro scavo a sezione ristretta compresa la formazione di sottofondo in sabbia di 5 cm circa, opportunamente livellato per garantire un continuo appoggio, una pendenza uniforme ed un perfetto allineamento della tubazione, la realizzazione di rivestimento continuo dello spessore di 10 cm circa in calcestruzzo dosato a kg 200 di cemento 32.5 per m3 di impasto, escluso lo scavo, il rinterro, il costipamento e l'allontanamento dei materiali di risulta: tubo di diametro 125 mm <b>euro (dodici/22)</b>	m	12,22
Nr. 66 H.4.30.010.c 00	Formazione di plinto con calcestruzzo in opera confezionato in m3 0,4 di sabbia e m3 0.8 di ghiaia per m3 di impasto a 200 kg di cemento R 32,5, compreso tubo di cemento lunghezza 1 m per innesto pali in ferro, compreso scavo, rinterro, ferro e casseformi: 100x100x100 cm - tubo diametro 25 cm <b>euro (centoventiotto/49)</b>	cad	128,49
Nr. 67 H.4.30.010.d 00	idem c.s. ...e casseformi: maggiorazione per successiva sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata nell'interspazio tra palo e tubo di cemento con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento e con finitura della superficie ad intonaco semiliscio per un'altezza di 20 cm dal piano stradale, compresa l'assistenza alla piombatura <b>euro (quarantaotto/48)</b>	cad	48,48
Nr. 68 H.4.35.005.a 00	Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza H1 in acciaio zincato a caldo, omologata, corrispondente alle prescrizioni di legge, da posizionarsi su: bordo laterale rilevato per tratti in rettilineo <b>euro (settantauno/90)</b>	m	71,90
Nr. 69 H.4.35.005.c 00	idem c.s. ...posizionarsi su: gruppo terminale costituito da n. 2 teste ed il palo aggiuntivo <b>euro (centocinquanta/52)</b>	cad	150,52
Nr. 70 NP01	Pavimentazione in calcestre e pietra naturale ottenuta con l'impiego di graniglia derivata dalla frantumazione di rocce calcaree (calcestre) disposta in strati successivi secondo le seguenti modalità: un primo strato di 4 cm di pezzatura 12-6 mm, adeguatamente bagnata e costipata con almento due rullature; un secondo strato di 4 cm, pezzatura 6 - 3 mm, realizzata come sopra con almento 4 rullature; uno strato finale di 2 cm pezzatura inferiore a 3 mm, realizzata come sopra con almeno 8 rullature. Il prezzo comprende fornitura e stesa in luogo dei materiali, il nolo delle macchine operatrici nonché il personale necessario per integrare e completare le operazioni meccaniche. Sono inoltre compresi la posa di tessuto non tessuto oppure inserti in pietra, autobloccanti o altra natura per creare giunti di dilatazione o motivi architettonici protetti con prodotto idoneo al fine di evitarne l'insudiciamento. <b>euro (diciotto/00)</b>	m2	18,00

